

Anfrageblatt für kundenspezifische Kabel

Einsatz:

- innen
- aussen
- festverlegt
- beweglich
- hochflexibel
- Mindestbiegeradius: _____ x \varnothing
- beständig gegen:

Temperaturbereich:

- Dauertemperatur: _____ °C
- kurzzeitige Temperatur: _____ °C

Leiteraufbau:

- Cu – blank
- Cu – verzinkt
- Cu - _____
- massiv
- flexibel
- hochflexibel

Aderisolation:

- PUR
- TPE
- EPR
- EPDM
- _____

Zugentlastung:

- nein
- Kern
- Füllelement zw. den Adern
- Geflecht
- Kevlar
- Stahl
- _____

Verseilung:

- in Lagen
- paarverseilt
- bündelverseilt
- _____

Teil-Abschirmung:

- nein
- Cu – verzinkt
- Cu – blank
- Cu – Umlegung
- Cu – Geflecht
- Alu – Folie

Innenmantel:

- nein
- PUR
- EPR
- EPDM
- _____

Aderkennung:

- sw mit ws Nr.
- mit gn/gb
- ohne gn/gb
- DIN 47100
- _____

Gesamt-Abschirmung:

- nein
- Cu – verzinkt
- Cu – blank
- Cu – Umlegung
- Cu – Geflecht
- Alu – Folie

Abmessung

(Aderzahl x \varnothing) _____

Aussenmantel:

- PUR
- TPE-E
- PE
- _____

Mantelfarbe: _____

ähnlich RAL _____

Aussen – \varnothing _____

Bedruckung: _____

Halogenfrei:

- ja
- nein

Flammwidrig:

- nein
- nach IEC 60332-1
- nach IEC 60332-3

Elektrische Eigenschaften:

- Betriebsspannung _____
- Prüfspannung _____
- Wellenwiderstand _____
- Kapazität _____

Zulassungen:

- SEV
- HAR
- sonstige _____

Bedarfsmenge:

Preisvorgabe:

Firma / Abteilung: _____

Name: _____

Strasse / PLZ / Ort: _____

Telefon / Telefax _____

E-mail Adresse _____

Kunden - Nr. _____